

PRIMER 150

Primer 150 je univerzální podkladový nátěr pro zvýšení přilnavosti silikonových tmelů a tmelů nebo lepidel na bázi MS polymerů na porézní podklady.

Technická data:

Báze	syntetická pryskyřice
Konzistence	kapalina
Systém vytvrzování	fyzikální schnutí
Rychlost schnutí (20°C/65% r.v.)	cca 60 min
Specifická hmotnost	cca 0,93 g/ml
Bod vzplanutí	8°C
Spotřeba	cca 5 m ² /l

**Charakteristika:**

- kapalný snadno aplikovatelný penetrační prostředek
- vhodný pro zvýšení přilnavosti tmelů a lepidel na bázi silikonů nebo MS polymerů k porézním podkladům

Příklady použití:

- povrchy spojů dilatačních spár
- povrchy spár a spojů vystavených zvýšenému namáhání vodou

Provedení:

Barva: transparentní

Balení: plechovky 250 ml, 1l

Skladovatelnost:

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C až +25°C. Chraňte před mrazem!

Podklady:

Vhodné povrchy: všechny porézní materiály

Stav povrchu: čistý, suchý, bez mastnoty a prachu

Vždy doporučujeme provést předběžný test kompatibility.

Pracovní postup:

Nanášení: štětcem

Čištění: White Spiritem (lakový benzín) bezprostředně po aplikaci

Pracovní teplota: +5°C až +25°

Doporučení: po aplikaci **Primeru 150** počkejte, než budete aplikovat tmel min. 60 minut – max. však 4 hodiny

Bezpečnost a hygiena:

Dodržujte běžné zásady hygieny práce. Použijte ochranné rukavice a brýle. Další údaje viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené na etiketě.

Poznámky:

Pokud před aplikací tmelu uplyne více než 4 hod od nanesení Primeru, naneste novou vrstvu **Primeru 150**.